

TEX GRIP 3.0 BA0912



Bariera przed patogenami krwi



wodoszczelne



Hydrofobowe



Izolacja węglowa



Pranie w pralce



Mokry chwyt



Maksymalna ochrona na przecięcia



Ochrona przed uderzeniami



Mocowany wkład



Ergonomiczne



Konstrukcja palców 3D



Znakomita zręczność

Tex Grip to zaawansowane tekstylne rękawice strażackie charakteryzujące się specjalną konstrukcją palców 3D i ergonomią dla zwiększenia zręczności. Za ochronę termiczną i mechaniczną odpowiadają materiały Kevlar / włókno szklane gwarantując najwyższy poziom ochrony przed przecięciami - 5. Unikalny system z włókna węglowego zapewnia najlepsze odprowadzanie ciepła. Rozwiązanie „Anti-Pullout” zapobiega wyciągnięciu wkładu z rękawicy. Patogeny krwi, woda i ciekłe chemikalia są zatrzymywane przez oddychającą membranę mikroporową Porelle. Ulepszony Tex GRIP 3.0 został wyposażony w wzmocnienie kostek, które wspiera ochronę termiczną tworząc dodatkową izolującą poduszkę powietrzną ten dodatek zabezpiecza również przed uderzeniami. Rękawice należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, jakim jest gaszenie pożarów, w innych sytuacjach produkt może nie gwarantować ochrony, co może doprowadzić do jego zniszczenia lub spowodować poważne obrażenia.

Wszystkie składniki są wolne od alergenów.
Dostępne rozmiary 6 - 11

TYPY MANKIETÓW



A
MANKIET
CYLINDER



B
MANKIET
STÓŻEK



D
MANKIET
ŚCIĄGACZ



S
MANKIET
DŁUGI

Zastosowane materiały

Rękawice wierzch: Nomex® powlekany PU
Rękawice spód: Kevlar® powlekany karbosiłikonem
Wkład: Kevlar® / włókna węglowa, włókno szklane
Nici: Nomex®
Membrana: Porelle®
Mankiet: A/B/S Nomex®
D Nomex®



Numer certyfikatu
046/2020/1275

Deklaracja zgodności - strona <http://granqvists.se/products>

Standards

UE 2016/425
EN 420:2003+A1:2009
EN 659:2003 + A1 2008

Certyfikacja

CENTEXBEL Ghent, Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgia

Produkt spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425.
Rękawice kategorii III, poddawane są regularnym rocznym kontrolom

Gwarancja 24 miesiące

Poziomy ochrony

	WYNIK	MIN	MAX
Zręczność	4	1	5
Czas zdejmowania rękawic	SPEŁNIA WYMAGANIA	1s/1s	3s/3s

Odporność na ścieranie	3	3	4
Odporność na przecięcie	3	2	5
Odporność na rozdarcie	4	3	4
Odporność na przekłucie	3	3	4
Odporność na przecięcie TDM	F	A	F
Ochrona przed uderzeniem	X	X	

Zachowanie się podczas palenia	SPEŁNIA WYMAGANIA	1	4
Ciepło kontaktowe	SPEŁNIA WYMAGANIA	tt > 10	
Ciepło konwekcyjne	SPEŁNIA WYMAGANIA	HTI24 > 13	
Promieniowanie ciepłe	SPEŁNIA WYMAGANIA	t24 > 20s	