

FIRE GRIP 3.0

BA 0901

CERTYFIKOWANA PO 25 PRANIACH



EN 659:2003+A1:2008/AC:2009
REGULATION (EU) 2016/425



Pranie
w pralce



Rękawica
czołg



Maksymalna
ochrona



Konstrukcja
palców 3D



Bariera przed
patogenami krwi



Bariera przed
patogenami krwi



Maksymalna
ochrona na
przecięcia



Mocowany
wkład



Mokry
chwyt



Ergonomiczne



Wodoodporne



Izolacja
węglowa

Fire Grip 3.0 to najbardziej ochronna rękawica w kolekcji Granqvists, wykonana ze skóry bydlęcej charakteryzująca się wyjątkową ochroną mechaniczną i termiczną. Podszewka z włókna węglowego zapewnia bardzo wydajne odprowadzanie ciepła.

Wyściółka z rozwiązaniem „Anti-Pullout” zapobiega wyciąganiu wkładu z rękawicy.

Ergonomiczna konstrukcja - trójwymiarowe z wyprofilowanymi palcami.

Mikroporowata membrana chroni przed patogenami krwi, wodą i płynnymi chemikaliami.

Ulepszony FIRE GRIP 3.0 został wyposażony w kostki, które wspierają ochronę termiczną poprzez stworzenie dodatkowej poduszki powietrznej. Wzmocnione kostki również zapewniają ochronę przed uderzeniami.

Wszystkie elementy rękawicy są wolne od alergenów..

Dostępne rozmiary 6 - 11

TYPY MANKIETÓW



A
MANKIET
CYLINDER



B
MANKIET
STOŻEK



D
MANKIET
ŚCIĄGACZ



S
MANKIET
DŁUGI

Zastosowane materiały

Rękawice: WR/FR Dwoina bydlęca

Strzałki: Skóra sarnia

Wkład: Kevlar® / włókna węglowa, włókno szklane

Nici: Nomex®

Membrana: Porelle®

Mankiet: A/B/S dwoina bydlęca
D nomex



CE
NR 0493

Numer certyfikatu
046/2021/0085

Deklaracja zgodności - strona <http://granqvists.se/products>

Standardy

UE 2016/425

EN 420:2003+A1:2009

EN 659:2003 + A1 2008

Certyfikacja

CENTEXBEL Ghent, Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgia

Produkt spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425.

Rękawice kategorii III, poddawane są regularnym rocznym kontrolom

Gwarancja 24 miesiące

Poziomy ochrony

	WYNIK	MIN	MAX
Zręczność	2	1	5
Czas zdejmowania rękawic	SPEŁNIANIE WYMÓG	1s/1s	3s/3s

Odporność na ścieranie	4	3	4
Odporność na przecięcie	4	2	5
Odporność na rozdarcie	4	3	4
Odporność na przekłucie	4	3	4
Odporność na przecięcie TDM	F	A	F
Ochrona przed uderzeniem	X	X	

Zachowanie się podczas palenia	SPEŁNIANIE WYMÓG	1	4
Ciepło kontaktowe	SPEŁNIANIE WYMÓG	tt > 10	
Ciepło konwekcyjne	SPEŁNIANIE WYMÓG	HTI24 > 13	
Promieniowanie cieplne	SPEŁNIANIE WYMÓG	t24 > 20s	