

## DEXTERITY GRIP 3.0

### BA0909

### CERTYFIKACJA PO 25 PRANIACH



EN 659:2003+A1:2008/AC:2009  
REGULATION (EU) 2016/425



Pranie  
w pralce



Maksymalna  
zręczność



Konstrukcja  
palców 3D



Bariera przed  
patogenami krwi



Bariera przed  
patogenami krwi



Mokry  
chwyt



Mocowany  
wkład



Ergonomiczne



Wodoodporne



Izolacja  
węglowa

Dexterity Grip to strukturalne rękawice ochronne, które posiadają najwyższy poziom zręczności 5 bez utraty poziomu ochrony. System rękawic składa się ze specjalnie przygotowanej skóry wodoodpornej, niepalnej i odpornej na płynne środki chemiczne. Dodatkowo chroni przed ciepłem i penetracją ostrych lub gorących przedmiotów. Podszewka i wzmocnienie wykonana jest z Kevlaru® / włókien mineralnych. Wewnątrz rękawicy znajduje się wodoodporna, oddychająca membrana zapewnia ochronę również przed patogenami przenoszonymi przez krew. Rękawice należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, - gaszenie pożarów, w innych sytuacjach produkt nie zapewni gwarantowanego poziomu ochrony, co może doprowadzić do zniszczenia rękawic oraz poważnych obrażeń. Wszystkie elementy są wolne od alergenów pochodzenia UE. Dostępne rozmiary 7-11

#### Mankiety



**A**  
MANKIET  
CYLINDER



**B**  
MANKIET  
STOŻEK



**D**  
MANKIET  
ŚCIĄGACZ



**S**  
MANKIET  
DŁUGI

#### Zastosowane materiały

Rękawice: WR/FR skóra bydlęca

Strzałki: Skóra sarnia

Wkład: Kevlar® / włókna węglowa, włókno szklane

Nici: Nomex®

Membrana: Porelle®

Mankiet: A/B/S dwójna bydlęca  
D nomex



CE  
NR 0493

Numer certyfikatu  
046/2021/0485

Deklaracja zgodności - strona <http://granqvists.se/products>

#### Standardy

UE 2016/425

EN 420:2003+A1:2009

EN 659:2003 + A1 2008

#### Certyfikacja

CENTEXBEL Ghent, Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgia

Produkt spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425.

Rękawice kategorii III, poddawane są regularnym rocznym kontrolom

Gwarancja 24 miesiące

#### Poziomy ochrony

|                          | WYNIK                   | MIN   | MAX   |
|--------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Zręczność                | 5                       | 1     | 5     |
| Czas zdejmowania rękawic | SPEŁNIENIE<br>WYMAGANIA | 1s/1s | 3s/3s |

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| Odporność na ścieranie      | 4 | 3 | 4 |
| Odporność na przecięcie     | 4 | 2 | 5 |
| Odporność na rozdarcie      | 4 | 3 | 4 |
| Odporność na przekłucie     | 4 | 3 | 4 |
| Odporność na przecięcie TDM | E | A | F |
| Ochrona przed uderzeniem    | X | X |   |

|                                |                         |            |   |
|--------------------------------|-------------------------|------------|---|
| Zachowanie się podczas palenia | 4                       | 1          | 4 |
| Ciepło kontaktowe              | SPEŁNIENIE<br>WYMAGANIA | tt > 10    |   |
| Ciepło konwekcyjne             | SPEŁNIENIE<br>WYMAGANIA | HTI24 > 13 |   |
| Promieniowanie ciepłe          | SPEŁNIENIE<br>WYMAGANIA | t24 > 20s  |   |