

NORDIC ELK GRIP 3.0

BA0910

CERTYFIKACJA PO 25 PRANIACH



EN 659:2003+A1:2008/AC:2009
REGULATION (EU) 2016/425



Pranie
w pralce



Skóra
z łosia



Konstrukcja
palców 3D



Bariera przed
patogenami krwi



Bariera przed
patogenami krwi



Mokry
chwyt



Mocowany
wkład



Ergonomiczne



Wodoodporne



Izolacja
węglowa

Nasze najbardziej luksusowe rękawice ze skóry łosia chronią dłonie strażaków podczas standardowych czynności, takich jak gaszenie pożarów czy akcje poszukiwawczo-ratownicze. Ergonomiczny kształt (palec 3D i wstępnie zakrzywione palce) zapewniają maksymalną ochronę przy dużej zręczności i wygodzie. Unikalny system rękawic składa się ze specjalnie przygotowanej skóry (wodoodpornej i niepalnej). Inteligentna wyściółka z włókna węglowego w połączeniu z warstwami kevlaru zapewnia najlepszą izolację cieplną i ochronę przed zagrożeniami termicznymi. Dzięki rozwiązaniu „Anti-Pullout” wkład rękawicy nigdy zostanie wyjęty na zewnątrz. Mikroporowata membrana chroni przed patogenami krwi, wodą i płynnymi chemikaliami. Rękawice należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, - gaszenie pożarów, w innych sytuacjach produkt nie zapewni gwarantowanego poziomu ochrony, co może doprowadzić do zniszczenia rękawic oraz poważnych obrażeń. Wszystkie elementy są wolne od alergenów pochodzenia UE. Dostępne rozmiary 7-11.

Mankiety



A
MANKIET
CYLINDER



B
MANKIET
STOŻEK



D
MANKIET
ŚCIĄGACZ



S
MANKIET
DŁUGI

Zastosowane materiały

Rękawice: WR/FR skóra z łosia

Strzałki: Skóra sarnia

Wkład: Kevlar® / włókna węglowa, włókno szklane

Nici: Nomex®

Membrana: Porelle®

Mankiet: A/B/S dwoina bydlęca
D nomex



CE
NR 0493

Numer certyfikatu
046/2021/0484

Deklaracja zgodności - strona <http://granqvists.se/products>

Standardy

UE 2016/425

EN 420:2003+A1:2009

EN 659:2003 + A1 2008

Certyfikacja

CENTEXBEL Ghent, Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgia

Produkt spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425.

Rękawice kategorii III, poddawane są regularnym rocznym kontrolom

Gwarancja 24 miesiące

Poziomy ochrony

	WYNIK	MIN	MAX
Zręczność	3	1	5
Czas zdejmowania rękawic	SPEŁNIENIE WYMAGANIA	1s/1s	3s/3s

Odporność na ścieranie	3	3	4
Odporność na przecięcie	4	2	5
Odporność na rozdarcie	4	3	4
Odporność na przekłucie	3	3	4
Odporność na przecięcie TDM	E	A	F
Ochrona przed uderzeniem	X	X	

Zachowanie się podczas palenia	SPEŁNIENIE WYMAGANIA	1	4
Ciepło kontaktowe	SPEŁNIENIE WYMAGANIA	tt > 10	
Ciepło konwekcyjne	SPEŁNIENIE WYMAGANIA	HTI24 > 13	
Promieniowanie ciepłe	SPEŁNIENIE WYMAGANIA	t24 > 20s	